



## Fargekart Osmo Coloroil Proff.

Alle farger vil variere ihht treslaget det påføres, eksakt gjengivelse av fargene kan variere pga trykkeprosessen.

### Color Oil

...for farging av alle typer tregulv

+ Løsemiddelfri innfarging av tregulv for bruk av den profesjonell.

Kan brukes på alle typer tregulv, poleres ut.

+ Basert på naturlige oljer og vokser, microporøs

+ Tilgjengelig i 1,0 liters bokser

+ Meget høy tørrstoffandel, og 1 liter dekker ca. 50 - 60 m<sup>2</sup> ved ett strøk

Sluttbehandles med Osmo Hardvoks-Olje *Original*, *Rapid* eller *Pure*.



5411 Hvit Eik	5412 Sølv Eik	5436 Karamell Eik	5437 Sand Eik	5441 Havanna Eik
5443 Cognac Eik	5464 Tobakk Eik	5468 Antikk Eik	5471 Sort Eik	5125 Naturell Eik
5413 Hvit intensiv Eik	5414 Grafitt Eik	5415 Røyk Eik	5416 Jatoba Eik	5471 Sort Eik

Osmo Color Oil, Professional finnes i mange farger. Dette er en løsemiddelfri oljebasert farge med 99% tørrstoff og ekstrem dekkevne. For mer informasjon se vår brosjyre, Otimal behandling av tregulv.

#### Forbruk diverse treslag

1. Det er **viktig** å merke seg at det er forskjell på forbruk av olje i forhold til type treslag.
2. På **Røkt Eik, Akasie, Eucalyptus, Kempas, Oliventre, Teak, Tigerwood, Afrosia, IPE, Mahogney, Rosewood, Valnøtt Brasil, Wenge** skal det **IKKE** brukes Osmo Color Oil.
3. På **Afrosia, IPE, Mahogney, Rosewood, Valnøtt Brasil, Wenge** skal det

brukes **KUN** Hardvoksolje Ekstra Tynn 1101, **IKKE** noe annet.

4. **NB!** Grunnet at Osmo Color Oil har **99%** tørrstoffinnhold og **ingen løsemidler**, legges det igjen mye mer farge på flaten enn andre produkter og derfor **trengs/må** det mindre Hardvoksolje på toppen. Husk, jo høyere tørrstoffinnhold jo mer av fargen blir liggende igjen på gulvet og dermed en bedre mettete flate.

5. Grunnet det høye tørrstoffinnholdet og ikke innhold av løsemidler, er konsistensen på fargen slik at den bør påføres meget tynt med Osmo Proff sparkel, for så å etterpoleres med hvit pad.

### Gulvkompaniet AS

Smestadveien 5, 0376 Oslo.

Tlf: 22 92 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68 - E-post: [info@gulvkompaniet.no](mailto:info@gulvkompaniet.no)

[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)